

# VentoCom™ – Produktbeskrivning

## Klimatfjärrlogger med utbyggnadsmöjligheter

VentoCom™ är en uppgraderingsbar och flexibel klimatfjärrlogger som kan mäta och logga klimat kontinuerligt i alla typer av miljöer och utrymmen, till exempel kryppgrunder och kallvindar. Mätdata kan enkelt hämtas hem från kontoret: du slipper onödiga transporter och kan göra en snabb diagnostik. VentoCom™ kan larma via SMS vid förinställda fuktighets- och/eller temperaturnivåer. I grundutförandet ingår två USB anslutna sensorer för relativ luftfuktighet och temperatur. VentoCom™ kan drivas med 230 V-nätspänning eller med 12 V batteri.



### Ingående komponenter

2 Givare	USB anslutning (utbyggbart till fler vid större vindsvolymer). Räckvidd 15 meter mellan mät-punkter.
Strömförsörjnings- Kablage	Via apparatkontakt. Räckvidd 20 meter mellan fläkt och motorstyrt spjäll. 230 VAC 50 Hz alt. 12 VDC batteridrift för endast klimatloggning.

### Utbyggnadsmöjligheter

Klimatgivare	Extra klimatgivare för för säkrare mätningar exempelvis i stora vindar med avskärmade utrymmen. Levereras med skarvdon.
Extern styrning	VentoCom™ kan uppgraderas till villkorsstyrning av externa 230 V-enheter, såsom fläktar eller avfuktare, och kan därigenom fungera som tex en hygrostat.

### Anslutningar

A	Apparatintag för spänningsmatning via stickkontakt 230 VAC.
B	Inaktiv.
C	Inaktiv.
D	Inaktiv i grundutförande. Används för villkorsstyrning av externa enheter. Se "Utbyggnadsmöjligheter".
E	USB för anslutning av klimatgivare.
F	USB för anslutning av klimatgivare.
G	Anslutning GSM antenn.
H	Anslutning för fast kommunikation med reglerenhet.
I	Kontakt för 12 VDC-matning.

### Lysdioder

1	Driftindikation reglerenhet.
2	Driftindikation GSM-modem.
3	Inaktiv.
4	Inaktiv.
5	Reglerindikation uttag D.

---

#### Ventotech AB